


Тел. (495) 972-00-90

Стабилизаторы напряжения

- широкий диапазон входного напряжения - предельные значения входного напряжения 145 – 275В
- защитное автоматическое отключение при аварии в сети
- высокая надежность и простота использования от **РОССИЙСКОГО** производителя

Фото	Технические характеристики	ЦЕНА ЗАВОДА
 <p>ST-555</p>	<p>Мощность нагрузки 555 Вт, диапазон сети 145-260 В, стабилизация напряжения вольтодобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети.</p> <p>Малогабаритный пластиковый корпус настенного исполнения. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя)</p>	3 600
 <p>ST-888</p>	<p>Мощность нагрузки 888 Вт, диапазон сети 145-260 В, стабилизация напряжения вольтодобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети.</p> <p>Малогабаритный пластиковый корпус настенного исполнения. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя)</p>	4 000
 <p>ST-1515</p>	<p>Мощность нагрузки 1515 ВА. Диапазон входного сетевого напряжения 145-260 В. Защитное автоматическое отключение при аварии в сети. Металлический корпус настенного и настольного исполнения. Настенное крепление в 4-х положениях. Микропроцессорное управление, линейный индикатор входного напряжения. Стабилизация релейного типа.</p>	5 900
 <p>ST-2525</p>	<p>Мощность нагрузки 2525 ВА. Диапазон входного сетевого напряжения 145-260 В. Защитное автоматическое отключение при аварии в сети. Металлический корпус настенного и настольного исполнения. Настенное крепление в 4-х положениях. Микропроцессорное управление, линейный индикатор входного напряжения. Стабилизация релейного типа.</p>	9 000
 <p>ST-1300</p>	<p>Мощность нагрузки 1300 ВА Уникальный стабилизатор напряжения для установки на улице, в пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты IP56. Обеспечивает качественным электропитанием скважинные насосы, дренажные и канализационные помпы, системы полива и орошения, и другое оборудование, установленное на улице с общей потребляемой электрической мощностью 1300ВА (950Вт). Диапазон температур окружающей среды от -40 до +50°С.</p>	6 200
 <p>ST-12345</p>	<p>Мощность нагрузки 12 кВт, круглый корпус "Башня"</p> <p>Микропроцессорное управление</p> <p>Диапазон входного напряжения, 120-280 В. Стабилизация вольтодобавочного типа на симисторных ключах, 7 ступеней регулирования</p> <p>Трансформатор с большим запасом, заявленная мощность во всем диапазоне сети. Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность и частоту по входу и выходу.</p> <p>Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа. Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении.</p>	46 000