

## Донстаб - это уникальные на рынке симисторные стабилизаторы компенсационного типа, не имеющие аналогов

Созданы для тех, кто не ищет компромиссов и выбирает самое лучшее!

Самый **высокий уровень надежности**, универсальность

Рабочий диапазон входного напряжения: **90-285** вольт

**Два режима** стабилизации: плавный и ступенчатый

Максимальная компактность, настенное исполнение

Могут работать в неотапливаемых помещениях

Ряд индивидуальных настроек под пользователя

В плавном режиме **устраняет эффект "мерцания" ламп**

Возможность настройки выходного напряжения: 210-230 вольт

Байпас, многофункциональный дисплей, контрольная розетка на 220В

Высочайшая точность стабилизации в плавном режиме (от 140 до 260В): **220 ± 1%**

Допустимость в трехфазных схемах 100% несимметрии нагрузок по фазам стабилизации

Рассчитаны для работы с частотой входной сети от 40 до 65Гц (работают с генераторами)

Один стабилизатор Донстаб имеет возможности целой линейки стабилизаторов других компаний

**Гарантия на весь модельный ряд - 5 лет**



Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг	Розничная цена, руб.
СНПТО-1.3	1,3	180x195x285	9	33900
СНПТО-2.2	2,2	180x195x285	10	38800
СНПТО-3.5	3,5	180x195x285	12	47100
СНПТО-4	3,5	420x350x160	22	56800
СНПТО-5.5	5,5	420x350x160	24	67300
СНПТО-7	7	420x350x160	28	77200
СНПТО-9	9	420x350x190	30	90900
СНПТО-11	11	420x350x190	37	98000
СНПТО-14	14	420x350x190	40	108500
СНПТО-18	18	420x660x190	53	130100
СНПТО-22	22	420x660x190	60	142600
СНПТО-27	27	420x660x190	67	195200
СНПТО-35	35	460x920x250	100	316300
СНПТО-50	50	560x1120x290	150	464900
СНПТО-70	70	560x1120x310	180	688500

В стабилизаторах Донстаб™ используется два принципиально отличающихся способа регулирования "плавный" или "ступенчатый" (устанавливается потребителем в зависимости от условий эксплуатации, при помощи кнопок на верхней панели)

Допускается применение однофазных стабилизаторов в трехфазных схемах электроснабжения, включенных по схеме Y (звезда) с обязательной входной нейтралью и номинальным фазным напряжением 220В частотой 50Гц (номинальное линейное напряжение 380В).

По вопросам розничных и оптовых закупок стабилизаторов напряжения Донстаб обращаться по тел. +7 (965) 263-20-20, <http://donstab.ru>, [info@donstab.ru](mailto:info@donstab.ru)