

Тел/факс: (495) 972-00-90



www.Rucelf.su

Номенклатура		МРЦИМ	
Стабилизаторы напряжения			
Релейные стабилизаторы напряжения			
SRFII-12000-L		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 110-270 В Рабочий диапазон: 95-280 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 12000 ВА Габаритные размеры: 315x495x275 мм</p>	15 714,00
SRFII-9000-L		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 110-270 В Рабочий диапазон: 95-280 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 9000 ВА Габаритные размеры: 310x335x295 мм</p>	13 226,00
SRWII-12000-L		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 110-270 В Рабочий диапазон: 95-280 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 12000 ВА Габаритные размеры: 540x405x270 мм</p>	15 796,00
SRWII-6000-L		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 110-270 В Рабочий диапазон: 95-280 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 6000 ВА Габаритные размеры: 445x330x220 мм</p>	9 003,00
SRWII-9000-L		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 110-270 В Рабочий диапазон: 95-280 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 9000 ВА Габаритные размеры: 445x340x210 мм</p>	13 340,00
SRV-15000-D		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 6\%$ Мощность: 15000 ВА Габаритные размеры: 410x360x650 мм</p>	15 877,00
SRV-20000-D		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 6\%$ Мощность: 20000 ВА Габаритные размеры: 450x430x710 мм</p>	26 189,00
SRW-1000-D		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 6\%$ Мощность: 1000 ВА Габаритные размеры: 445x180x115 мм</p>	2 431,00
SRW-1500-D		<p>Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 6\%$ Мощность: 1500 ВА Габаритные размеры: 440x180x120 мм</p>	2 778,00

SRW-2000-M		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 2000 ВА Габаритные размеры: 320x225x130 мм	3 356,00
SRW-5000-D		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 5000 ВА Габаритные размеры: 430x325x200 мм	6 634,00
SRW-10000-D		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 10000 ВА Габаритные размеры: 435x323x195 мм	10 885,00
SRW-12000-D		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 12000 ВА Габаритные размеры: 535x405x270 мм	13 887,00
SRW-500-D		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 500 ВА Габаритные размеры: 440x180x115 мм	2 220,00
СтАР-500		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 500 ВА Габаритные размеры: 265x120x170 мм	1 600,00
СтАР-1000		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 1000 ВА Габаритные размеры: 267x120x170мм	2 137,00
СтАР-2000		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 2000 ВА Габаритные размеры: 290x180x210 мм	3 168,00
СтАР-3000		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 3000 ВА Габаритные размеры: 290x180x210 мм	4 338,00
СтАР-5000		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 5000 ВА Габаритные размеры: 410x260x285 мм	5 705,00
СтАР-10000		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: ±6% Мощность: 10000 ВА Габаритные размеры: 460x270x300 мм	9 424,00

СтАР-12000		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 140-260 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 6\%$ Мощность: 12000 ВА Габаритные размеры: 460x270x300 мм	12 152,00
Стабилизаторы напряжения (Россия)			
КОТЕЛ-1200		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 130-265 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 1200 Вт Габаритные размеры: 135x203x93 мм	3 472,00
КОТЕЛ-400		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 130-265 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 400 Вт Габаритные размеры: 135x203x93 мм	2 772,00
КОТЕЛ-600		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 130-265 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 600 Вт Габаритные размеры: 135x203x93 мм	3 063,00
СтАР 1000+		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 130-265 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 700 Вт Габаритные размеры: 115x130x205 мм	2 697,00
СтАР 2000+		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 130-265 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 1400 Вт Габаритные размеры: 115x130x205 мм	3 935,00
СтАР 500+		Тип стабилизации: Релейный Диапазон стабилизации: 130-265 В Рабочий диапазон: 140-265 В Точность стабилизации: $\pm 8\%$ Мощность: 300 Вт Габаритные размеры: 115x130x205 мм	1 914,00
Трехфазные стабилизаторы напряжения			
SDV-3-15000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 240-450 В Рабочий диапазон: 215-480 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 15000 ВА Габаритные размеры: 450x410x850 мм	33 146,00
SDV-3-20000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 240-450 В Рабочий диапазон: 215-480 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 20000 ВА Габаритные размеры: 495x475x930 мм	40 511,00
SDV-3-30000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 240-480 В Рабочий диапазон: 215-480 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 30000 ВА Габаритные размеры: 447x500x910 мм	51 560,00
SDV-3-60000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 260-430 В Рабочий диапазон: 235-450 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 60000 ВА Габаритные размеры: 800x650x1440 мм	106 556,00

SDV-3-90000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 260-430 В Рабочий диапазон: 235-450 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 90000 ВА Габаритные размеры: 790x650x1435 мм	153 860,00
Электромеханические стабилизаторы напряжения			
SDW.II-12000-L		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 145-260 В Рабочий диапазон: 110-275 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 12000 ВА Габаритные размеры: 543x405x265 мм	19 397,00
SDF.II-12000-L		Тип стабилизации: электромеханический Диапазон стабилизации: 145-260 В Рабочий диапазон: 110-275 В Точность стабилизации: 3,5% Мощность: 12000 ВА Габаритные размеры: 530x360x300 мм	15 550,00
SDF.II-9000-L		Тип стабилизации: электромеханический Диапазон стабилизации: 145-260 В Рабочий диапазон: 110-275 В Точность стабилизации: 3,5 % Мощность: 9000 ВА Габаритные размеры: 540x370x300 мм	13 995,00
SDV-15000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 150-260 В Рабочий диапазон: 130-275 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 15000 ВА Габаритные размеры: 500x540x830 мм	31 713,00
SDV-20000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 150-260 В Рабочий диапазон: 130-275 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 20000 ВА Габаритные размеры: 470x520x1020 мм	38 374,00
SDV-30000		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 150-260 В Рабочий диапазон: 130-275 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 30000 ВА Габаритные размеры: 520x470x1010 мм	47 095,00
SDVII-15000-L		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 85-275 В Рабочий диапазон: 70-285 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 15000 ВА Габаритные размеры: 475x520x890 мм	41 903,00
SDWII-6000-L		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 145-260 В Рабочий диапазон: 110-275 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 6000 ВА Габаритные размеры: 455x360x220 мм	12 276,00
SDWII-9000-L		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 145-260 В Рабочий диапазон: 110-275 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 9000 ВА Габаритные размеры: 540x395x280 мм	17 105,00
SDVII-25000-L		Тип стабилизации: Электромеханический Диапазон стабилизации: 85-275 В Рабочий диапазон: 70-285 В Точность стабилизации: $\pm 3,5\%$ Мощность: 25000 ВА Габаритные размеры: 480x520x1000 мм	60 726,00