



### **Norma - самая популярная серия Укртехнологии**

Количество ступеней - 9

Точность стабилизации - 220+-7%

Настенно/напольное исполнение

Байпас, цифровой дисплей

Гарантия - 3 года



Модель	Мощность, кВА	Масса, кг	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Предельный диапазон входного напряжения, В	Розница, руб.
NORMA 3000	3,5	10	138/250	60/260	15800
NORMA 3000 HV	3,5	10	175/300	60/300	17500
NORMA 5000	5	16	138/250	60/260	21200
NORMA 5000 HV	5	16	175/300	60/300	23300
NORMA 7500	7,5	18	138/250	60/260	23100
NORMA 7500 HV	7,5	18	175/300	60/300	25600
NORMA 9000	9	19	138/250	60/260	25900
NORMA 9000 HV	9	19	175/300	60/300	28500
NORMA 12000	12	30	138/250	60/260	34900
NORMA 12000 HV	12	30	175/300	60/300	38300
NORMA 15000	15	31	138/250	60/260	44100
NORMA 15000 HV	15	31	175/300	60/300	48900
NORMA 20000	20	42	138/250	60/260	55100
NORMA 20000 HV	20	42	175/300	60/300	60500

По вопросам приобретения стабилизаторов Укртехнология в России обращаться по телефону: (965) 269-30-30

**УКРТЕХНОЛОГИЯ.РФ**



### ОPTIMUM+ - для сетей с пониженным напряжением

Количество ступеней - 12

Точность стабилизации - 220+-5%

Настенно/напольное исполнение

Байпас, цифровой дисплей, меню пользователя

Гарантия - 3 года



Модель	Мощность, кВА	Масса, кг	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Предельный диапазон входного напряжения, В	Розница, руб.
ОPTIMUM+ 5000	5	17	120/250	60/262	24300
ОPTIMUM+ 5000 LV	5	17	97/225	60/227	25500
ОPTIMUM+ 5000 HV	5	17	165/295	60/299	25500
ОPTIMUM+ 7500	7,5	20	120/250	60/262	26460
ОPTIMUM+ 7500 LV	7,5	20	97/225	60/227	27700
ОPTIMUM+ 7500 HV	7,5	20	165/295	60/299	27700
ОPTIMUM+ 9000	9	21	120/250	60/262	28800
ОPTIMUM+ 9000 LV	9	21	97/225	60/227	30200
ОPTIMUM+ 9000 HV	9	21	165/295	60/299	30200
ОPTIMUM+ 12000	12	32	120/250	60/262	36600
ОPTIMUM+ 12000 LV	12	32	97/225	60/227	38500
ОPTIMUM+ 12000 HV	12	32	165/295	60/299	38500
ОPTIMUM+ 15000	15	33	120/250	60/262	47600
ОPTIMUM+ 15000 LV	15	33	97/225	60/227	50100
ОPTIMUM+ 15000 HV	15	33	165/295	60/299	50100
ОPTIMUM+ 20000	20	42	120/250	60/262	58600
ОPTIMUM+ 20000 LV	20	42	97/225	60/227	61700
ОPTIMUM+ 20000 HV	20	42	165/295	60/299	61700

По вопросам приобретения стабилизаторов Укртехнология в России обращаться по телефону: (965) 269-30-30

**УКРТЕХНОЛОГИЯ.РФ**



### **INFINITI - расширенный диапазон напряжений**

Количество ступеней - 16

Точность стабилизации - 220+-5%

Настенно/напольное исполнение

Байпас, цифровой дисплей, меню пользователя

Гарантия - 3 года



Модель	Мощность, кВА	Масса, кг	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Предельный диапазон входного напряжения, В	Розница, руб.
INFINITI 5000	5	17	108/278	60/290	27800
INFINITI 7500	7,5	20	108/278	60/290	33100
INFINITI 9000	9	21	108/278	60/290	36200
INFINITI 12000	12	32	108/278	60/290	45200
INFINITI 15000	15	33	108/278	60/290	53500
INFINITI 20000	20	42	108/278	60/290	79700

По вопросам приобретения стабилизаторов Укртехнология в России обращаться по телефону: (965) 269-30-30

**УКРТЕХНОЛОГИЯ.РФ**

**Standard - оптимальные показатели защиты и точности**

Количество ступеней - 16

Точность стабилизации - 220+-3%

Настенно/напольное исполнение

Байпас, цифровой дисплей, меню пользователя

Гарантия - 3 года



Модель	Мощность, кВА	Масса, кг	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Предельный диапазон входного напряжения, В	Розница, руб.
STANDARD 5000	5	16	138/250	60/265	26600
STANDARD 5000 LV	5	16	99/210	60/227	27800
STANDARD 5000 HV	5	16	175/286	60/290	27800
STANDARD 7500	7,5	20	138/250	60/265	31700
STANDARD 7500 LV	7,5	20	99/210	60/227	33200
STANDARD 7500 HV	7,5	20	175/286	60/290	33200
STANDARD 9000	9	21	138/250	60/265	34600
STANDARD 9000 LV	9	21	99/210	60/227	36300
STANDARD 9000 HV	9	21	175/286	60/290	36300
STANDARD 12000	12	32	138/250	60/265	43000
STANDARD 12000 LV	12	32	99/210	60/227	45200
STANDARD 12000 HV	12	32	175/286	60/290	45200
STANDARD 15000	15	33	138/250	60/265	51000
STANDARD 15000 LV	15	33	99/210	60/227	53500
STANDARD 15000 HV	15	33	175/286	60/290	53500
STANDARD 20000	20	42	138/250	60/265	67300
STANDARD 20000 LV	20	42	99/210	60/227	70700
STANDARD 20000 HV	20	42	175/286	60/290	70700
STANDARD 35000	35	100	138/250	60/265	162700
STANDARD 35000 LV	35	100	99/210	60/227	170900
STANDARD 35000 HV	35	100	175/286	60/290	170900

По вопросам приобретения стабилизаторов Укртехнология в России обращаться по телефону: (965) 269-30-30

**УКРТЕХНОЛОГИЯ.РФ**

**UNIVERSAL - высокая точность регулировки**

Количество ступеней - 36

Точность стабилизации - 220+-1,5%

Настенно/напольное исполнение

Байпас, цифровой дисплей, меню пользователя

Гарантия - 3 года



Модель	Мощность, кВА	Масса, кг	Рабочий диапазон входного напряжения, В	Предельный диапазон входного напряжения, В	Розница, руб.
UNIVERSAL 5000	5	20	143/252	60/270	36190
UNIVERSAL 5000 LV	5	20	100/209	60/230	38060
UNIVERSAL 5000 HV	5	20	170/279	60/290	38060
UNIVERSAL 7500	7,5	23	143/252	60/270	45100
UNIVERSAL 7500 LV	7,5	23	100/209	60/230	47410
UNIVERSAL 7500 HV	7,5	23	170/279	60/290	47410
UNIVERSAL 9000	9	23	143/252	60/270	47960
UNIVERSAL 9000 LV	9	23	100/209	60/230	50490
UNIVERSAL 9000 HV	9	23	170/279	60/290	50490
UNIVERSAL 12000	12	34	143/252	60/270	70400
UNIVERSAL 12000 LV	12	34	100/209	60/230	74140
UNIVERSAL 12000 HV	12	34	170/279	60/290	74140
UNIVERSAL 15000	15	34	143/252	60/270	72160
UNIVERSAL 15000 LV	15	34	100/209	60/230	75680
UNIVERSAL 15000 HV	15	34	170/279	60/290	75680
UNIVERSAL 20000	20	45	143/252	60/270	82500
UNIVERSAL 20000 LV	20	45	100/209	60/230	86570
UNIVERSAL 20000 HV	20	45	170/279	60/290	86570

По вопросам приобретения стабилизаторов Укртехнология в России обращаться по телефону: (965) 269-30-30

**УКРТЕХНОЛОГИЯ.РФ**



Трехфазные стабилизаторы напряжения построены на основе трех однофазных стабилизаторов с обязательной входной нейтралью, соединенных по схеме "звезда"



Принцип работы - симисторный

Модель	Мощность, кВА	Масса, кг	Фазный диапазон входного напряжения, В	Линейный диапазон входного напряжения, В	Розница, руб.
<b>STANDARD</b>					
STANDARD 5000x3	15	51	138/250	239/433	97350
STANDARD 5000x3 LV	15	51	99/210	171/364	102070
STANDARD 5000x3 HV	15	51	175/287	303/520	102070
STANDARD 7500x3	22,5	74	138/250	239/433	116702
STANDARD 7500x3 LV	22,5	74	99/210	171/364	122484
STANDARD 7500x3 HV	22,5	74	175/287	303/520	122484
STANDARD 9000x3	27	77	138/250	239/433	125906
STANDARD 9000x3 LV	27	77	99/210	171/364	132042
STANDARD 9000x3 HV	27	77	175/287	303/520	132042
STANDARD 12000x3	36	125	138/250	239/433	152810
STANDARD 12000x3 LV	36	125	99/210	171/364	160480
STANDARD 12000x3 HV	36	125	175/287	303/520	160480
STANDARD 15000x3	45	130	138/250	239/433	181366
STANDARD 15000x3 LV	45	130	99/210	171/364	190570
STANDARD 15000x3 HV	45	130	175/287	303/520	190570
STANDARD 20000x3	60	160	138/250	239/433	233404
STANDARD 20000x3 LV	60	160	99/210	171/364	245204
STANDARD 20000x3 HV	60	160	175/287	303/520	245204
<b>STANDARD ULTRA</b>					
STANDARD Ultra 5000x3	15	51	138/250	239/433	140184
STANDARD Ultra 5000x3 LV	15	51	99/210	171/364	147382
STANDARD Ultra 5000x3 HV	15	51	175/287	303/520	147382
STANDARD Ultra 7500x3	22,5	74	138/250	239/433	142780
STANDARD Ultra 7500x3 LV	22,5	74	99/210	171/364	149978
STANDARD Ultra 7500x3 HV	22,5	74	175/287	303/520	149978
STANDARD Ultra 9000x3	27	77	138/250	239/433	150568
STANDARD Ultra 9000x3 LV	27	77	99/210	171/364	158120
STANDARD Ultra 9000x3 HV	27	77	175/287	303/520	158120
STANDARD Ultra 12000x3	36	125	138/250	239/433	183490
STANDARD Ultra 12000x3 LV	36	125	99/210	171/364	192694
STANDARD Ultra 12000x3 HV	36	125	175/287	303/520	192694
STANDARD Ultra 15000x3	45	130	138/250	239/433	187266
STANDARD Ultra 15000x3 LV	45	130	99/210	171/364	196588
STANDARD Ultra 15000x3 HV	45	130	175/287	303/520	196588
STANDARD Ultra 20000x3	60	160	138/250	239/433	257004
STANDARD Ultra 20000x3 LV	60	160	99/210	171/364	269984
STANDARD Ultra 20000x3 HV	60	160	175/287	303/520	269984
<b>OPTIMUM</b>					
OPTIMUM+ 5000x3	15	51	120/250	208/433	79700
OPTIMUM+ 5000x3 LV	15	51	97/225	168/390	83780
OPTIMUM+ 5000x3 HV	15	51	120/250	208/520	83780

OPTIMUM+ 7500x3	23	74	120/250	208/433	88200
OPTIMUM+ 7500x3 LV	23	74	97/225	168/390	92700
OPTIMUM+ 7500x3 HV	23	74	120/250	208/520	92700
OPTIMUM+ 9000x3	27	77	120/250	208/433	94500
OPTIMUM+ 9000x3 LV	27	77	97/225	168/390	99200
OPTIMUM+ 9000x3 HV	27	77	120/250	208/520	99200
OPTIMUM+ 12000x3	36	125	120/250	208/433	122100
OPTIMUM+ 12000x3 LV	36	125	97/225	168/390	146300
OPTIMUM+ 12000x3 HV	36	125	120/250	208/520	146300
OPTIMUM+ 15000x3	45	130	120/250	208/433	155500
OPTIMUM+ 15000x3 LV	45	130	97/225	168/390	163300
OPTIMUM+ 15000x3 HV	45	130	120/250	208/520	163300
OPTIMUM+ 20000x3	60	160	120/250	208/433	187600
OPTIMUM+ 20000x3 LV	60	160	97/225	168/390	198000
OPTIMUM+ 20000x3 HV	60	160	120/250	208/520	198000
<b>UNIVERSAL</b>					
UNIVERSAL 5000x3	15	51	143/252	247/437	129800
UNIVERSAL 5000x3 LV	15	51	100/209	173/362	135346
UNIVERSAL 5000x3 HV	15	51	170/279	294/520	135346
UNIVERSAL 7500x3	23	74	143/252	247/437	157530
UNIVERSAL 7500x3 LV	23	74	100/209	173/362	165318
UNIVERSAL 7500x3 HV	23	74	170/279	294/520	165318
UNIVERSAL 9000x3	27	77	143/252	247/437	166616
UNIVERSAL 9000x3 LV	27	77	100/209	173/362	174994
UNIVERSAL 9000x3 HV	27	77	170/279	294/520	174994
UNIVERSAL 12000x3	36	125	143/252	247/437	239304
UNIVERSAL 12000x3 LV	36	125	100/209	173/362	251340
UNIVERSAL 12000x3 HV	36	125	170/279	294/520	251340
UNIVERSAL 15000x3	45	130	143/252	247/437	244260
UNIVERSAL 15000x3 LV	45	130	100/209	173/362	256414
UNIVERSAL 15000x3 HV	45	130	170/279	294/520	256414
UNIVERSAL 20000x3	60	160	143/252	247/437	277772
UNIVERSAL 20000x3 LV	60	160	100/209	173/362	291578
UNIVERSAL 20000x3 HV	60	160	170/279	294/520	291578
<b>UNIVERSAL ULTRA</b>					
UNIVERSAL ULTRA 5000x3	15	51	143/252	247/437	178062
UNIVERSAL ULTRA 5000x3 LV	15	51	100/209	173/362	187148
UNIVERSAL ULTRA 5000x3 HV	15	51	170/279	294/520	187148
UNIVERSAL ULTRA 7500x3	23	74	143/252	247/437	189862
UNIVERSAL ULTRA 7500x3 LV	23	74	100/209	173/362	199302
UNIVERSAL ULTRA 7500x3 HV	23	74	170/279	294/520	199302
UNIVERSAL ULTRA 9000x3	27	77	143/252	247/437	196234
UNIVERSAL ULTRA 9000x3 LV	27	77	100/209	173/362	206028
UNIVERSAL ULTRA 9000x3 HV	27	77	170/279	294/520	206028
UNIVERSAL ULTRA 12000x3	36	125	143/252	247/437	271990
UNIVERSAL ULTRA 12000x3 LV	36	125	100/209	173/362	285442
UNIVERSAL ULTRA 12000x3 HV	36	125	170/279	294/520	285442
UNIVERSAL ULTRA 15000x3	45	130	143/252	247/437	279070
UNIVERSAL ULTRA 15000x3 LV	45	130	100/209	173/362	292876
UNIVERSAL ULTRA 15000x3 HV	45	130	170/279	294/520	292876
UNIVERSAL ULTRA 20000x3	60	160	143/252	247/437	318364
UNIVERSAL ULTRA 20000x3 LV	60	160	100/209	173/362	334176
UNIVERSAL ULTRA 20000x3 HV	60	160	170/279	294/520	334176